

A background network diagram consisting of several grey nodes connected by thin grey lines, forming a web-like structure. One node is highlighted in red.

IAN T Endgeräte katalo g

Kurzinformation zu den gängigsten VoIP-Telefonen,
deren Leistungsmerkmalen und Zubehör



IAN T

Collaborate Your Business



Übersicht



VoIP-Telefone

Weitere VoIP-Telefone für Spezialanforderungen

Freisprechgeräte

Konferenztelefone

DECT-Geräte

Headsets

Türsprechanlagen

Yealink SIP-T5X Serie



SIP-T53/W

SIP-T54W

SIP-T57W

T58W (Pro)
(schnurloser Hörer, optional mit Kamera)

Monochromes LCD 3,7“ 360x160 Pixel, verstellbar	Color LCD 4,3“ 480x272 Pixel, verstellbar	Color Touch LCD 7“ 800x480 Pixel, verstellbar	Color Touch LCD 7“ 1024x600 Pixel, verstellbar
8 progr. Funktionstasten mit bis zu 21 Funktionen	10 progr. Funktionstasten mit bit zu 27 Funktionen	29 progr. Touch- Funktionstasten	27 progr. Touch-Funktionstasten
12 SIP-Konten	16 SIP-Konten	16 SIP-Konten	16 SIP-Konten
Yealink Optima HD Voice	✓	✓	✓
XML/LDAP Telefonbuch	✓	✓	✓
USB 2.0, WLAN, Bluetooth via BT40	USB 2.0, WLAN, Bluetooth 4.2	USB 2.0, WLAN, Bluetooth 4.2	USB 2.0, WLAN, Bluetooth 4.2
5-way Conference Call	10-way Conference Call	10-way Conference Call	10-way Conference Call
Dual-port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓
PoE Unterstützung	✓	✓	✓
Erweiterungsmodul EXP50	✓	✓	✓

Yealink SIP-T7X & T8X Serie

Nachfolgemodelle der SIP-T5X Serie



SIP-T73W

SIP-T85W

SIP-T87W

Color LCD 2,8" 320x240 Pixel	Color LCD 5,5" 960x480 Pixel	Color LCD 7" 800x480 Pixel
8 Leitungstasten (bis zu 40 DSS-Tasten) und 4 Berührungstasten	16 Leitungstasten (bis zu 60 DSS-Tasten)	16 Leitungstasten (bis zu 84 DSS-Tasten)
12 SIP-Konten	16 SIP-Konten	16 SIP-Konten
Yealink HD Voice	✓	✓
XML/LDAP Telefonbuch	✓	✓
USB 2.0, WLAN 6, Bluetooth 5.0	USB A & USB C, WLAN 6, Bluetooth 5.0	USB A & USB C, WLAN 6, Bluetooth 5.0
5-way Conference Call	10-way Conference Call	10-way Conference Call
Dual-port Gigabit Ethernet	✓	✓
PoE Unterstützung	✓	✓
Erweiterungsmodul EXP55	✓	✓

Snom VoIP-Tischtelefone

Übersicht der gängigsten Snom VoIP-Telefone



D120



D385



D865

Monochromes, beleuchtetes LCD 3,2" (132x64 Pixel)	LCD Farbdisplay 4,3" (320x240 Pixel)	LCD Farbdisplay 5" (1280x720 Pixel)
2 SIP-Konten	12 SIP-Konten	12 SIP-Konten
X	HD Voice	✓
XML/LDAP Telefonbuch	✓	✓
X	USB 2.0	✓
3-way Conference Call	3-way Conference Call	5-way Conference Call
2-port 10/100 Mbps Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet
PoE Unterstützung	✓	✓
Expansion Module kompatibel	✓	X

VoIP-Telefone weiterer Hersteller



Gerne bieten wir auch Telefone anderer Hersteller entsprechend Ihren Anforderungen an. Spezialanforderungen wie z. B. Dispatchergeräte, Notrufsysteme, Geräte mit besonderen Schutzklassen, etc. können in Ihre Telekommunikationslösung integriert werden. Sprechen Sie uns gerne an!

Fanvil

 **poly**


FUNKE+HUSTER-FERNSIG

 **funktel**

2N



Freisprechgeräte



Yealink CP700

Yealink CP900

Optimal HD Audio mit Rausch- und Echounterdrückung

✓

USB 2.0, Bluetooth

✓

6 Mikrofone + 1 Mikrofon für Noise Cancelling

6 Mikrofone

Reichweite des Mikrofons bis zu 1,5 Meter

Reichweite des Mikrofons bis zu 2 Meter

Sprechzeit 12 Stunden (bei Batteriebetrieb)

Sprechzeit 9 Stunden (bei Batteriebetrieb)

Zertifiziert mit Microsoft Teams

Zertifiziert mit Microsoft Teams und Zoom

Konferenztelefone



reddot winner 2021

Yealink CP925

Yealink CP935W (DECT)

Yealink CP965

Optimal HD Audio mit Yealink Noise Proof Technologie	✓	✓
4" LCD mit Beleuchtung (480x800 Pixel)	4" LCD mit Beleuchtung (480x800 Pixel)	5" Touchscreen (720x1280 Pixel)
5-way Konferenz	✓	✓
6 Mikrofone + 1 Mikrofon für Noise Cancelling	6 Mikrofone	12 Mikrofone + 1 Mikrofon für Noise Cancelling
Reichweite des Mikrofons bis zu 6 Meter	✓	✓
X	X	Durch zusätzliche Mikrofone erweiterbar
Built-in WLAN und Bluetooth 4.2	✓	✓

Yealink DECT Geräte



Yealink W57R

Yealink W59R

Yealink W73H

1,8" 128 x 160 TFT Farbdisplay

1,8" 128 x 160 TFT Farbdisplay

1,8" 128 x 160 TFT Farbdisplay

Schutzklasse IP54

Schutzklasse IP67

X

LDAP und XML Unterstützung

✓

✓

Sprechzeit bis zu 40 Stunden

Sprechzeit bis zu 28 Stunden

Sprechzeit bis zu 35 Stunden

3,5 mm Headset Connector

3,5mm Headset Connector, Bluetooth

3,5mm Headset Connector

Vibrationsalarm

✓

X

Yealink DECT Geräte



Yealink W74H

Yealink W78H

1,8" 128 x 160 TFT Farbdisplay

2,4" 240x320 TFT Farbdisplay

LDAP und XML Unterstützung

✓

Sprechzeit bis zu 24 Stunden

Sprechzeit bis zu 21 Stunden

3,5mm Headset Connector,
Bluetooth

3,5mm Headset Connector,
Bluetooth

Vibrationsalarm

✓

Spectralink DECT Geräte



S33

S35

S37

2,4" 240x320 QVGA Farbdisplay

✓

✓

Schutzklasse IP 54

Schutzklasse IP 65

Schutzklasse IP 67

Sprechzeit bis zu 16 Stunden

Sprechzeit bis zu 24 Stunden

Sprechzeit bis zu 24 Stunden

Bluetooth 5.1

✓

✓

Vibrate

✓

✓

X

X

Totmannfunktion und andere
Bewegungsmuster-Alarms

Yealink Headsets



Yealink WH62

Yealink WH63

Yealink WH64

DECT

DECT

DECT und Bluetooth

Rauschunterdrückung

✓

✓

Steuerung: An/Aus, stumm, Anrufsteuerung

✓

✓

Sprechzeit bis zu 13 Stunden

Sprechzeit bis zu 7 Stunden

Sprechzeit bis zu 32 Stunden

Variationen: Ohrauflegend mit ein oder zwei Ohren (Mono, Stereo)

In-Ear, Ohrbügel, Ohrauflegend mit einem Muschel, Nackenbügel

Ohrauflegend mit ein oder zwei Ohren (Mono, Stereo)

Zertifiziert mit Microsoft Teams

Zertifiziert mit Microsoft Teams


Zertifiziert mit Microsoft Teams und Zoom

Jabra Headsets



Evolve 65 TE	Evolve2 65	Evolve 30 II
Bluetooth	Bluetooth	Kabelgebunden
Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche	Geräuschisolierende Kopfhörer (passiv), Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche	Geräuschisolierende Kopfhörer (passiv)
Steuerung: An/Aus, Lautstärke, stumm, Anrufsteuerung	✓	✓
Sprechzeit bis zu 16 Stunden	Sprechzeit bis zu 35 Stunden	Kabelgebunden (USB oder 3,5mm Klinke)
Variationen: Mit einem oder zwei Ohren (Stereo, Mono)	✓	✓
Teams oder UC-Version erhältlich	✓	✓

Gegensprechanlagen von 2N



2N EntryCom IP Uni

2N EntryCom IP Verso

IP Verso 2.0

Module:
Wählbar mit ein oder zwei Knöpfe

Erweiterungsmodule:
Ruftastenmodul (5 Tasten), Numerische Tastatur, Touchscreen mit Keypadfunktion, Kamera (Videoübertragung in Echtzeit, Fotos per E-Mail), Touch-Display, Bluetooth, RFID, Fingerabdruckleser, Sicherheitsrelais, usw.

Audio Codecs: G.711

Audio Codecs: G.711, G.722, G.729

X

Video Codecs: H.263, H.263+, H.264, MJPEG, MPEG-4

Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG

X

Farbkamera (640 x 480 px) mit IR-Beleuchtung

Full HD Weitwinkel- und Farbkamera mit Nachtsichtfunktion, Zooming, etc.

X

Mit zusätzlichen Kameras erweiterbar (z. B. für Tote Winkel)